

Konzerthaus Amsterdam



© Hans Hodes (Studio HOD) Hans Hodes (Studio HOD)

specifikace

- Izolace a utěsnění staveb - speciální oblasti
- Památkově chráněné / historicky cenné budovy
- **Výměra**
1600 m²
- **adresa objektu**
, Amsterdam
- **Dokončení**
2024
- Concert-Gebouw Amsterdam
- Fama Vloeren, Apeldoorn
- **Realizátor**
Concert-Gebouw Amsterdam
- **Prohlídka možná?**
ne

Das Concertgebouw Amsterdam wurde 1888 eröffnet und ist weltweit für seine einzigartige Akustik berühmt. Jährlich kommen über 800.000 Besucherinnen und Besuchern zu den fast 900 Konzerten und Veranstaltungen. Platz hierfür bieten zwei Konzertsäle.

popis

Über dem Saal der Philharmoniker (Großer Saal) und dem kleinen Saal befindet sich, abgetrennt durch eine Zwischendecke, ein Raum für die Bühnentechnik. Um dem Brandschutz Rechnung zu tragen wurde hier eine Sprinkleranlage eingebaut. Der Boden beziehungsweise die Zwischendecke besteht aus Holz mit diversen Anschlüssen zu den darunterliegenden Bühnen. Diese sollen geschützt werden, wenn die Sprinkleranlage auslöst. Gesucht wurde eine Lösung, die sicher abdichtet und den technischen Raum praktisch „wasserdicht“ macht.

› **MB PUReactive TX**


číslo produktu 2980



dojmy



©



©



©

Další informace naleznete na adrese:

<https://www.remmers.cz/cs/referenceDetail/41281>