

# Jarošovský pivovar



© Remmers CZ Remmers CZ

## specifikace

- Sanace a nátěry podlah , Floor coating - food industry floor systems
- Průmyslové budovy / haly
- **Výměra**  
420 m<sup>2</sup>
- **adresa objektu**  
, 686 01 Jarošov
- **Dokončení**  
2015
- **Realizátor**  
JK Disbet s.r.o.
- **Prohlídka možná?**  
ne

Stávající výrobní hala byla kompletně rekonstruována a přizpůsobena pro výrobu piva. V rámci rekonstrukce došlo k odstranění původních podlahových konstrukcí a jejich nahrazení novým spádovým betonem, který zajišťuje správné odvodnění provozu. Prostředí pivovarské výroby klade na podlahy mimořádně vysoké nároky – kombinaci trvale mokrého prostředí, chemického zatížení (pivo, čisticí prostředky) a mechanického namáhání způsobeného manipulací se sudy KEG a pády nerezových koncovek. Z těchto důvodů byl zvolen polyuretanbetonový podlahový systém Remmers Crete HF. Na většině ploch byl aplikován v tloušťce 6 mm, zatímco v nejméně zatěžovaných zónách, kde probíhá manipulace se sudy KEG, byla použita zesílená vrstva 9 mm s vyšší odolností vůči teplotním šokům. Systém vyniká vysokou odolností vůči chemikáliím, mechanickému zatížení i zvýšeným teplotám, a zároveň díky strukturovanému povrchu zajišťuje bezpečný protiskluzný pohyb obsluhy. Pro hygienické a odolné napojení podlah na stěny byly realizovány fabiony pomocí tixotropní stěrky Remmers Crete WR, která eliminuje vznik kritických míst pro usazování nečistot. Výsledkem je vysoce odolný, bezspárý podlahový systém, který splňuje náročné požadavky potravinářského provozu a zajišťuje dlouhodobou spolehlivost.

---

### popis

Polyuretanbetonová podlaha pro pivovarský provoz s extrémním zatížením. Odolnost vůči chemii, teplotám i mechanickému namáhání.

---

#### > **Crete HF 130**

číslo produktu 226861



#### > **Crete TF 60**

číslo produktu 226867



#### > **Crete WR Color**

číslo produktu 6514



dojmy



©



©

---

**Další informace naleznete na adrese:**

**<https://www.remmers.cz/cs/referenceDetail/1472>**