Kuchyň Rustonka



© Remmers CZ Remmers CZ

specifikace

- Sanace a nátěry podlah
- **adresa objektu**
  , Praha 8 - Karlín
- **Dokončení**
  2016
- **Realizátor**
  JK Disbet
- **Prohlídka možná?**
  ne

Investor zvolil v novém Administrativním centru Rustonka podobný servis jako na Prosek Pointu a součástí centra vznikla restaurace s vlastní kuchyní. Stejný model vybudovaný na Prosek Pointu, kde si restaurace a fast food našli svoje klienty. Pro varnu kuchyně byl zvolen podlahový systém RemmersCrete HF v tloušťce vrstvy 9mm (teplotní odolnost +130°C). Jedná se o klasický kuchyňský provoz, kde musí podlaha zajistit odolnost vůči teplotnímu šoku, působení chemie potravin a čistících detergentů. Požadavkem také byla bezpečnost obsluhy a tedy zajištění protiskluznosti. Fabiony byly realizovány pomocí tixotropní stěrky RemmersCrete WR.Zatížení podlahy:Vypouštění kotlů a výlev tuků z pánví na smažení. Chemické zatížení potravinami a čistícími detergenty. Pojezd vozíků. Zatížení vodou.RemmersCrete HF: Vysoce odolný podlahový systém. Odolnost vysokému chemickému zatížení v kombinaci s teplotním šokem a pojezdu vozíků, tedy vysokému mechanickému zatížení. Jednovrstvá a probarvená aplikace tloušťky vrstvy 6mm a 9mm. Protiskluzný povrch s jemnou strukturou. Možno pojíždět kovovým kolem.RemmersCrete WR: Vysoce odolný tixotropní systém pro aplikaci na svislé plochy. Odolnost vysokému chemickému zatížení a odolnost vůči mechanickým rázům. Jednovrstvá aplikace s matně hladkým povrchem. Možno pojíždět kovovým kolem.Skladby systému Remmers Crete Podlaha- Podkladní beton- RemmersCrete TF- RemmersCrete HF Fabion- Podkladní beton- Remmers Crete TF- Remmers Crete WR Remmers Crete je podlahový systém na bázi polyuretanbetonu. Jedná se o speciálně formulovaný systém pro nejvyšší zatížení potravinářského, farmaceutického a chemického průmyslu. Odolává kombinaci teplotního a chemického zatížení včetně těžkého mechanického zatížení potravinářských provozů. Splňuje legislativní požadavky pro potravinářství a farmacii.Díky strukturovaným povrchům zajišťuje bezpečný protiskluzný povrch pro pohyb obsluhy provozu. Má vynikající odolnost proti obrusu a mechanickému rázu.Tloušťka vrstvy 4mm, teplotní odolnost do +70°CTloušťka vrstvy 6mm, teplotní odolnost do +80°CTloušťka vrstvy 9mm, teplotní odonost do +130°CAplikace na 7dní starý betonVysoká chemická odolnostAtest pro přímý styk s potravinouAplikace pouze certifikovanou aplikační firmou

popis

Realizace podlahy varny kuchyně

dojmy



©



©

Další informace naleznete na adrese:

https://www.remmers.cz/cs/referenceDetail/897